

OXI NAVi

オキシナビ

毎日の健康管理に
指先で血中酸素ウェルネス



血中酸素飽和度 脈拍数機能 カウンター機能 ストップウォッチ

仕様

【商品名】オキシナビ 【測定方法】2波長分光測定法
【表示画面】TFT-LCDディスプレイ 【測定範囲】酸素飽和度 70~100%
【電源】単4型 1.5V×2本(別売り) 脈拍数: 30~250BPM
【サイズ】約 64×39×37(mm) 【測定精度】酸素飽和度 70~100%±2%
【質量】約 43g(バッテリー含まず) 脈拍数: ±2% または ±2拍分

Thermo FRESH

温度表示オートスプレー サーモフレッシュ

温度検知とオートスプレー
2つの機能を一にしたディスペンサー



温度戦地機能搭載で
温度をお知らせ



温度に応じてバックライトカラーで
お知らせします!

温度検知機能 噴出量調整可能 オートスプレー 600ml大容量タンク

仕様

【商品名】サーモフレッシュ 【測定精度】±0.5°C
【電源】単3型 1.5V×4本(別売り) 【測定範囲】35°C~43°C
【サイズ】約 83×163×210(mm)
【質量】約 550g
【タンク容量】約 600ml
【本体材質】ABS+PC+TPE

製品・システム等に関するお問合せ

コスモシステム株式会社
〒514-0032
三重県津市中央 2-4 三重ビル 503
TEL : 059-264-7203
FAX : 059-264-7204
MAIL : info@cosmosystem.co.jp
URL : www.cosmosystem.co.jp

●開発中の製品につき、法律上、今後の説明、表記が変更になる場合があります。 ●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。
●写真・イラストはイメージです。

コロナ感染対策 関連機器のご案内



Thermo Manager EX

非接触検知器 サーモマネージャーイーエクス

検知者 50,000 人分のデータ保存可能

アラート「音量」設定変更可能

アラート「温度」設定変更可能

AI 搭載
顔検知
高速表示

マスク着用
検知対応
※2/3以上の顔を
露出している場合

8 インチ
大型液晶
高解像度



非接触でスピーディーに
体表温を検知！



一定以上の温度の場合には
色とアラートでお知らせします。



37.5°C以上の検知で
高温異常を色とアラートでお知らせ

出入口における体表温度検知の
手間とコストを大幅カット

置くだけの簡単設置！

仕様
[商品名] サーモマネージャーイーエクス
[型番] TOA-TMN-2000
[サイズ] 本体：約 H272xW136xD26(mm)
[主材質] アルミニウム合金
[重量] 本体：約 1.35kg スタンド：約 6.1kg
[電源] DC12V,3A (ACアダプター同梱)
[検知精度] ±0.3°C
[検知距離] 約 0.5M
[設定警報温度] 37.5°C
[セット内容] 本体, スタンド, 取扱説明書 (日本語)

Thermo EX Pro

非接触検知器 サーモエクスプロ

最大 10,000 人分の画像記録可能

高精度のサーマルカメラで
体温が高い可能性のある人物を検知

キャスター付スタンドで楽々設置、
タッチパネルディスプレイで操作もカンタン



最大
20人
同時検知

ウォーク
スルー
対応

マスク着用
検知対応
※2/3以上の顔を
露出している場合

32インチ
大型
モニター

仕様

■サーマルカメラ
[商品名] サーモエクスプロ
[仕様電圧] AC100~240V
[周囲温度] 5~50°C
[使用環境] 屋内
[設定警報温度] 37.5°C
[検知精度] ±0.3°C
[同時検知人数] 20人
[OS] Android

■ディスプレイ
[ディスプレイ規格]
1920x1080pix/32インチ

Thermo Original System

顔認証+自動検温システム サーモオリジナルシステム

登録した3万人の顔データから
1秒以下で個人を特定

接点信号を利用してドアの開閉を制御

複数のカメラを接続して一元管理

マスクの有無を判別してお知らせ

個人別検温一覧など、ご要望に沿った

データ管理システムをご提案、構築いたします。

【システム構成図】

カメラ一台から運用可能

